



KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Kochfeld mit integriertem Abzug
Und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex
XL-Kochbereichen für Abluftbetrieb.

- Edle Oberfläche für ein einzigartiges Küchendesign - MattFinish
- Das leiseste TwoInOne bei Miele- Silence Motor
- Geeignet für flexible Abluftinstallationen (z. B. mit DFKS-AR)
- Viel Platz- 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 PowerFlex XL-Bereiche
- Vernetzung mit Con@ctivity und Miele@home

Mattschwarz



Con@ctivity

Modernster Standard

Innovativer Komfort: Der Dunstabzug reagiert automatisch auf die Einstellungen am Kochfeld.



TwinBooster

Power-Funktion für schnelle
Hitzeentwicklung

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



ComfortSelect White

Schnelle und edle Steuerung per
weißer Zahlenreihe

Elegant und komfortabel: Steuern Sie Ihr Miele Kochfeld ganz bequem und genießen Sie zugleich eine hochwertige Optik.

Beheizungsart

Beheizungsart	Induktion
---------------	-----------

Bauform

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
--	---

Betriebsarten

Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
--	--------------------

Design

Farbe Abdeckgitter	Schwarz
Kratzresistente Oberfläche	MattFinish
Anti-Fingerprint-Effekt	•
Farbe Fettfilter	Schwarz
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Mattschwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	4/2
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Anzahl der Kochzonen	4

Flex-Kochzonen

Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W	2100/3000/3650
Art	PowerFlex XL-Kochzone
Anzahl	4
Durchmesser in mm	Ø 150 - 230
Leistung in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650

1. Kochzone / Kochbereich

Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W	3400/4800/7300
--	----------------

Position	links
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Größe in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300

2. Kochzone / Kochbereich

Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W	3400/4800/7300
Position	rechts
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Größe in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300

Bedienkomfort

Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect White
Anzeigefarbe	Weiß
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Permanente Topferkennung	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Silence-Motor	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0.5

Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0.8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2.0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31.5
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	NA
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
ECO-Motor	•

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Wischschutz	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
--	---

Abluft

Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591	195
Luftleistung Stufe max. (m³/h) nach EN 61591	538
Schallleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41.0
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64.0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	27.0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	50.0
Luftleistung Stufe max. / Booster (m³/h)	538/615

Schalldruck Stufe max. / Booster (dB)	50.0/53.0
Schallleistung Stufe max. / Booster (dB)	64.0/67.0
Luftleistung Intensivstufe (m³/h) nach EN 61591	615
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	67.0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	53.0

Umluft

Luftleistung Stufe max. / Booster (m³/h)	-/-
Schalldruck Stufe max. / Booster (dB)	-/-
Schallleistung Stufe max. / Booster (dB)	-/-

Sicherheit

Anschluss für Fensterkontaktschalter	•
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) in mm	800 x 238 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	238
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500

Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Gewicht in kg	20
Gesamtanschlusswert in kW	7.500
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	•
----------------	---

3. Kochzone / Kochbereich

Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W	-/-/-
---	-------

4. Kochzone / Kochbereich

Max. Leistung / Booster-Leistung / TwinBooster-Leistung in W	-/-/-
---	-------

Jubiläumsaktion

Jubiläumsmodelle 125	•
125 Gala Edition	•